



## One to One

One to One nasce come seduta da collettività prodotta su scala industriale, ma dotata di un elevato grado di personalizzazione, che si esprime nella vasta gamma di configurazioni e finiture, nella puntuale disponibilità dei ricambi, nei tempi di consegna rapidi e nella semplicità di allestimento. Interasse del sedile e altezza dello schienale sono realizzabili su misura: One to One, per la soddisfazione di ogni singolo cliente. L'ampia gamma di finiture e accessori garantisce soluzioni e configurazioni adatte ad ogni tipologia di spazio collettivo. Gli schienali, ad assetto variabile su tre posizioni, si adeguano alle linee di visibilità della sala e alla disposizione delle sedute. Dalla scelta dei materiali all'accuratezza delle lavorazioni, fino agli accorgimenti tecnici, One to One esibisce l'eleganza della tradizione e la vocazione alla modernità.

### Fiancata

In lamiera di acciaio stampato, con spessore di 2 mm, verniciato a polveri epossidiche antigraffio, color grigio canna di fucile.

### Sedile

Struttura portante in multistrato di faggio di spessore mm 12, con perni in acciaio per la rotazione del sedile e l'aggancio alla fiancata, rivestito in tessuto o pelle, impiallacciato in faggio verniciato naturale o in laminato plastico colore canna di fucile. Sedile interno in multistrato di faggio di spessore mm 7 con imbottitura in poliuretano espanso a ritardata combustione densità 40 Kg/m<sup>3</sup>.

### Schienale

Struttura portante in multistrato curvato di faggio di spessore mm 12, rivestito in tessuto o pelle, impiallacciato in faggio verniciato naturale o in laminato plastico colore canna di fucile.

Schienale interno in multistrati di faggio di spessore mm 7, con imbottitura in poliuretano espanso a ritardata combustione densità 35 Kg/m<sup>3</sup> rivestito in tessuto o pelle.

### Basamento

Per fissaggio a pavimento in lamiera di acciaio stampato, con spessore di 3 mm, verniciato a polveri epossidiche antigraffio, color grigio canna di fucile. Tappi in polipropilene per copertura delle viti di fissaggio a pavimento.

### Braccioli

In polipropilene con poggia braccio in polipropilene, in legno di faggio verniciato o imbottito, facilmente sostituibile. A richiesta è disponibile la versione in massello di faggio verniciato.

### Meccanismi e regolazioni

Movimentazione del sedile ribaltabile dotata di sistema gravitazionale molto silenzioso, ammortizzato da fine corsa in gomma.

### Interassi ed altezze speciali

One to One è progettata per garantire la massima personalizzazione, con range di interassi compreso tra 520 mm a 600 mm, e altezze totali tra 900 mm e 940 mm.

### Tavolo

Piede per fissaggio a pavimento in alluminio verniciato a polveri epossidiche antigraffio, color grigio canna di fucile. Gamba in tubolare di acciaio a sezione rettangolare, verniciata a polveri epossidiche antigraffio, color grigio canna di fucile. Meccanismo di ribaltamento del piano con movimento antipanico a caduta posteriore, in acciaio stampato, verniciato a polveri epossidiche antigraffio, color alluminio. Piano in laminato postformato color grigio chiaro. Piano in MDF rivestito in PVC color faggio.

### Accessori a richiesta

Tavolette scrittoio destre o sinistre, con meccanismo antipanico, supporto in alluminio e piano di scrittura in laminato stratificato con spessore di 8 mm. Le tavolette a riposo si posizionano automaticamente all'interno della fiancata.

Tavolette in due dimensioni da 270 mm. x 300 mm., standard, e da 250 mm. x 335 mm., nel formato grande per computer portatile.

Bracciolo in massello di faggio verniciato naturale, in sostituzione del bracciolo in polipropilene.

Cassonetti corti o lunghi in legno di faggio verniciato naturale o rivestimento in versione standard o per tavoletta. Per tavoletta grande usare solo i cassonetti lunghi.

Interasse speciale superiore a 520 mm fino a 600 mm. Altezza speciale fino a 1100 mm.

Tassello e bullone per fissaggio a pavimento.

Predisposizione per passaggio cavi e scatola per connettore RJ-45 e/o alimentazione di corrente alterna.

Luce per corridoio o illuminazione di cortesia segna fila.

Numerazione posto.

Numerazione fila.

Portabicchiere.

Piedi predisposti per l'installazione su pavimenti inclinati.

Predisposizione per il montaggio di file curve con raggio minimo di 6 mt.

Prodotto da

**Estel Group Srl**  
Via S. Rosa 70  
36016 Thiene (Vicenza)  
Italia

Telefono: +39 0445 389611  
Fax: +39 0445 808808  
E-mail: [estel@estel.com](mailto:estel@estel.com)  
Sito Web: <http://www.estel.com>

**ESTEL**